



Scherenbühne Diesel, Allrad / AH: 11,80 m

Spezifikationen	SJ6826 RT	SJ6832 RT
A Arbeitshöhe	9,9 m	11,8 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	7,9 m	9,8 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,2 m	1,4 m
D Gesamtbreite	1,7 m	1,7 m
E Gesamtlänge	2,7 m	2,7 m
F Gesamthöhe eingefahren (Geländer hochgeklappt)	2,4 m	2,5 m
G Gesamthöhe eingefahren (Geländer heruntergeklappt)	1,6 m	1,8 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	1,4 m	1,4 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	2,4 m	2,4 m
Plattformverlängerung	1,5 m	1,5 m
Bodenfreiheit	0,2 m	0,2 m
Radstand	2,0 m	2,0 m
Gewicht	2903 kg	3475 kg
Steigfähigkeit	50%	40%
Wenderadius (innen)	1,5 m	1,5 m
Wenderadius (außen)	4,0 m	4,0 m
Hubzeit (für Nennlast)	36 sek	39 sek
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	6,1 km/h	6,1 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,6 km/h	0,6 km/h
Maximale Fahrhöhe	Voll ausgefahren	Voll ausgefahren
Tragfähigkeit (insgesamt)	567 kg	454 kg
Maximal zulässige Personenzahl	4	2

STANDARD AUSSTATTUNG

- Fahrbar in voller Höhe mit ausgeschobener Plattformverlängerung
- Symmetrischer Crossover-Allradantrieb
- Federbelastete, hydraulisch lösbare nasse Lamellenbremse
- Ausrollbare Plattformverlängerung (1,5 m)
- 17,9 kW Dieselmotor von Kubota
- Um 90° ausschwenkbarer Motorblock
- Analoge Steuerung
- Farbcodierte und nummerierte Kabel
- Steigfähigkeit bis zu 50 %
- Schaumgefüllte Geländereifen
- Verkabelung für Wechselstromanschluss auf der Plattform
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Akustischer Bewegungsalarm
- Überlastsensoren
- Absenkwarnsystem
- Signalhorn
- Klappbares Geländer
- Selbstschließende Plattformschwungtür in voller Geländerhöhe auf der Rückseite
- Seilbefestigungspunkte
- Scherenschutz
- Stapertaschen sowie Transport- und Liftösen

OPTIONEN*

- Dieselwäscher
- Automatisch nivellierende Hydraulik-Abstützungen
- Blinklicht
- Druckluftleitung zur Plattform
- Hydraulikgenerator 2.0 kW
- Nichtmarkierende schaumgefüllte Reifen (nur für 6826RT)
- Nichtmarkierende Vollgummireifen

* Tragfähigkeit und Gewicht der Maschine kann sich durch Zusatzoptionen ändern

